

DESCRIZIONE

Fissativo silossanico all'acqua a basso impatto ambientale, ideale per il trattamento di intonaci nuovi e premiscelati, intonaci a calce e ai silicati ed intonaci deumidificanti, normalmente assorbenti. Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- VOC < 1 g/l
- Fissativo all'acqua del sistema SIGMA SILOXAN
- Buone proprietà di penetrazione nel supporto
- Permeabile al vapore acqueo
- Resistente agli alcali
- Idrorepellente
- Ottima adesione su vecchie pitture ben aderenti, applicabile anche su finiture alla calce e ai silicati di potassio.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Incolore.

BRILLANTEZZA

non rilevante

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 15%
Consumo teorico	Circa 6-7 m ² /l senza diluizione, 12-14 m ² /l dopo diluizione. La resa è in funzione delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Ricopribile: dopo 8 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente prima dell'uso
APPLICAZIONE	Pennello
Diluyente consigliato	Acqua
Volume del diluyente	Max 1:1
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

Sigma Siloxan Synfix	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
Sigma Siloxan Fix Plus	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Sigma Siloxan Fill Primer	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari

Finitura

2 x Sigma Siloxan Topcoat

1 x Sigma Siloxan Putz

N.B. per realizzare effetti decorativi applicare Sigma Siloxan Lasurbasis diluito secondo l'effetto desiderato

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMA SILOXAN FIX PLUS – Specifica prodotto

Fissativo silossanico all'acqua a basso impatto ambientale, ideale per il trattamento di vecchie pitture ben aderenti e non sfarinanti, intonaci nuovi e premiscelati, intonaci a calce e ai silicati ed intonaci deumidificanti. Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. Diluibile con acqua al massimo 1:1. Contenuto solidi in volume pari a circa 15% e peso specifico di circa 1Kg/l.