

**DESCRIZIONE**

Soluzione concentrata diluibile con acqua, per una efficace azione di protezione delle superfici interne ed esterne con contaminazione da muffe e funghi.

Ideale per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di pitture, carte da parati in ambienti soggetti a contaminazioni provocate da condensa o facciate esposte a nord.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Non contiene biocidi volatili
- Diluibile sino a 1:4 con acqua
- Ricopribile con pitture murali all'acqua e tappezzerie
- In combinazione con la finitura Sigma Fungimatt può essere utilizzato anche in ambienti alimentari
- Non utilizzare sotto smalti alchidici, l'essiccazione risulterebbe inibita
- Non richiede il lavaggio dopo il trattamento
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

**COLORE**

Trasparente lattiginoso

**BRILLANTEZZA**

Non rilevante

**DATI PRINCIPALI A 20°C e 50% U.R.**

Peso specifico	Circa 1 Kg/l
Resa teorica	Circa 25 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione della diluizioni e delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione	Ricopribile: dopo 5-6 ore con pitture murali all'acqua
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso
APPLICAZIONE	Pennello
Diluente consigliato	Acqua
Volume del diluente	Max 1 : 4
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Applicare Sigma Fungisol direttamente sulle aree da trattare. Il composto, altamente concentrato, è applicabile sia come soluzione pronta all'uso, per la massima efficacia in caso di contaminazioni particolarmente difficili, sia diluito con acqua (max 1:4)

Dopodiché lasciare asciugare per 5-6 ore e successivamente spazzolare o carteggiare per rimuovere la muffa

Applicare, in caso di forti contaminazioni, nuovamente Sigma Fungisol e lasciare asciugare per altre 5-6 ore

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

**Fissativo**

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto (attendere almeno sei ore dopo l'applicazione di Sigma Fungisol):

1 x Sigmafìx Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmalys Evo	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Silgrund	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari

**Finitura**

2 x Sigma Fungimatt minimo sei ore dopo l'applicazione di Sigma Fungisol.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****SIGMA FUNGISOL – Specifica Prodotto**

Soluzione concentrata diluibile con acqua per la protezione preventiva delle superfici contaminate da muffe e funghi da diluire max 1 : 4. Con peso specifico di circa 1 kg/l.