

Sigmatex Rapid

Il tuo cantiere
in tempo
record

Prodotto per interni

Pittura idrorepellente ad alta traspirabilità per interni, ideale per intonaci macroporosi. Applicabile direttamente su cartongesso e rasature a gesso senza l'utilizzo di primer e sovraverniciabile dopo soli 30 minuti.

Consente di ridurre i tempi di applicazione del 70%.



Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Interno
Classificazione	Pittura tradizionale / Entry level
Aspetto	Opaco
Buona lavabilità	Classe 3 secondo EN 13300
Ottima copertura	Classe 2 secondo EN 13300
Elevata permeabilità al vapore acqueo	Classe V1 secondo EN 13300
Rapida essiccazione	Ricopribile dopo 30 min.
Formati	1L - 4L - 14L
Resa teorica	per strato 12-14m ² /L
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo
Diluizione	Con acqua 0-25%
Gamma colori	Pastello, medi, scuri



Sigma. Il tuo risultato vale.

Pittura murale dalla versatilità estrema

Plus di prodotto



Ottima idrorepellenza ideale per intonaci macroporosi



Applicazione diretta su cartongesso e rasature di gesso, senza l'utilizzo del primer



Rapida essiccazione, sovraverniciabile dopo solo 30 minuti



Buona ritoccabilità anche su colori scuri



Colorabile in tinte pastello-medie-scure

Il tuo cantiere in tempo record



Certificazioni ambientali



Certificazione di qualità ecologica a garanzia di elevati standard prestazionali e ridotto impatto ambientale.



Conformità certificata al Protocollo Ambientale LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Conformità certificata al Protocollo Ambientale BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).



Conformità certificata al Protocollo Ambientale CAM (Criteri Ambientali Minimi).



Certificata in classe A+ secondo Grenelle II, per garantire la salubrità degli ambienti interni.

PPG ARCHITECTURAL COATINGS ITALY SRL

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (NO) - Tel. 0163 806611 - Fax. 0163 806696 - www.sigmacoatings.it

