

SIGMAPRIM SILGRUND

Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni ed interni additivato ai silicati

8210

20 - 04 - 2020

DESCRIZIONE

Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni ed interni additivato ai silicati. Indicato per intonaci vecchi e nuovi, premiscelati. Ideale per uniformare la struttura superficiale dei supporti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere riempitivo;
- Ottima permeabilità al vapore acqueo classe V1 secondo EN 1062;
- Ottima adesione;
- Ideale per intonaci macroporosi
- Granulometria massima 500 µm
- VOC < 1 g/l;
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente

COLORE

Bianco

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,59 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 52%
Resa teorica/consumo teorico	Circa 2-5 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: dopo 8-12 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello, rullo
Diluyente consigliato	acqua
Volume del diluyente	10-20%
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua immediatamente dopo l'uso

