

DESCRIZIONE

Pittura murale lavabile per interni a basso impatto ambientale. Ottimo punto di bianco e ottima lavabilità classe 2 secondo EN 13300. Grazie alla particolare formulazione a base di leganti e cariche micronizzate selezionate Brandikote Eco Matt dona alle superfici un pregevole aspetto estetico. Idonea per supporti murali tradizionali (intonaci, laterizi, fibrocemento, cartongesso, ecc.)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo EN 13300
- Elevato punto di bianco
- Eccellente dilatazione in fase applicativa
- Pregiato aspetto estetico del film
- Buona ritoccabilità
- Pittura a basso impatto ambientale, classe A+ secondo Grenelle II
- Etichettatura Ecolabel per il basso impatto ambientale
- Report ASCA per emissione VOC per conformità LEED e CAM
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente

COLORE

Bianco, altre tinte ottenibili con sistema SigmaTint Absolu

BRILLANTEZZA

Opaco (circa 2,2% gloss a 60°)

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,45 Kg/l (bianco)
Contenuto solido in volume	Circa 55%
Resa teorica/consumi	Circa 10 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: 1 ora. Ricopribile: dopo 4-5 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	10 - 30%	10 - 30%	10 - 30%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	150 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		
Pulizia attrezzi	Acqua o diluyente sintetico in caso di prodotto essiccato		

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigmax Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Evo	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Silgrund	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari

Finitura

2 x BRANDIKOTE ECO MATT

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

Conservazione: 12 mesi nella sua confezione originale, integra e chiusa. Conservare al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**BRANDIKOTE ECO MATT – Specifica prodotto**

Pittura lavabile murale per interni. Resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo la norma EN 13300. Resa teorica 10 m²/l per strato, con contenuto solidi in volume pari a circa 55% e peso specifico di circa 1,45 Kg/l.