

PPG Base di Partenza



1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

MATERIALE: *Realizzata in alluminio, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.
Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.*

COLORE: *Alluminio*
PESO:

DEFINIZIONI: *Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.*

UTILIZZO: *Utilizzata come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.*

CODICE PRODOTTO:

- 994645 - 30 x 2500 mm
- 994646 - 40 x 2500 mm
- 994647 - 50 x 2500 mm
- 994648 - 60 x 2500 mm
- 994649 - 80 x 2500 mm
- 994650 - 100 x 2500 mm
- 994651 - 120 x 2500 mm
- 994652 - 140 x 2500 mm
- 994653 - 160 x 2500 mm
- 994654 - 180 x 2500 mm
- 994655 - 200 x 2500 mm

GRUPPO: *Isolamento termico a cappotto*
FAMIGLIA: *Profili*
NOME: *Base di partenza in alluminio*

DIMENSIONI DISPONIBILI:

994545	994546	994547	994548	994549	994550	994551	994552	994553	994554	994555
Larghezza profilo (mm)										
30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Lunghezza barra (m)										
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

FORNITURA/STOCCAGGIO:

994545	994546	994547	994548	994549	994550	994551	994552	994553	994554	994555
Pezzi per Confezione (pz.)										
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
m per pallet										
2025	1725	1275	1175	925	800	675	600	500	500	400